

Dźwignik uniwersalny

DPHW 14 | DPHW 16

Dźwignik DPHW jest dźwignikiem uniwersalnym umożliwiającym podnoszenie osi pojazdu jak również demontaż i montaż podzespołów. Dźwignik wykonywany jest w dwóch wersjach: w wersji mobilnej do montażu w torowisku na dnie kanału naprawczego. Torowisko na dnie kanału powinno mieć szerokość toru min. 45mm i wysokość min. 20mm od dna kanału. Dźwignik wyposażony jest w podporę uniwersalną za pomocą której można obsługiwać pojazdy niezależnie od typu. Podpora posiada regulowane opory przymocowane do płyty nośnej oraz możliwość kątowej regulacji pochylenia tej płyty.



Dane techniczne	DPHW 14	DPHW 16
Udźwig maksymalny [kg]	14000	16000
Maksymalny ciężar demontowanych elementów [kg]		2000
Minimalna wys. A [mm]*		1050
Wys. podnoszenia hydr. B [mm]		1500
Ciężar całkowity [kg]		270
Długość wózka mobilnego [mm]		800
Szerokość wózka mobilnego C [mm]		800
Długość wózka kanałowego [mm]		ok. 700
Rozstaw kół wózka kanałowego [mm]		650-1000
Max ciśnienie w układzie hydr. [MPa]		0,8-1
Zasilanie spręż. pow. [MPa]		0,8-1
Rodzaj płynu roboczego	Olej hydrauliczny PREMIUM 22 lub HL22	

