

Dźwigniki kanałowe hydrauliczne specjalne

DKH 1200 S | DKP-H 1200 S

Dźwigniki kanałowe specjalne przeznaczone są do demontażu i montażu skrzyń biegów i innych ciężkich elementów podwozia na kanale rewizyjnym bez konieczności podnoszenia obsługiwane go pojazdu. Pozwalają również na transport tych podzespołów po kanale rewizyjnym poza obrys obsługiwane go pojazdu. Dźwigniki wyposażone są w podporę uniwersalną za pomocą której można obsługiwać pojazdy niezależnie od typu. Podpora posiada regulowane opory przymocowane do płyty nośnej oraz możliwość kątowej regulacji płyty nośnej.



Dane techniczne	DKH 1200 S	DKP-H 1200 S
Maksymalny ciężar demontowanych elementów [kg]	1200	1200
Min. wysokość A [mm]*	220	220
Wysokość podnoszenia hydr. D [mm]	1200	1200
Ciężar całkowity [kg]	155	155
Długość wózka [mm]	700	700
Szerokość kanału C [mm]	650-1100	650-1100
Zwis E [mm]	1100	1280
Max ciśnienie w układzie hydr. [MPa]	22	22
Ruch przyspieszony [mm]	25	-
Ruch siłowy [mm]	4,5	-
Rodzaj płynu roboczego	LUBRO 22 lub HL 32	LUBRO 22 lub HL 32
Zasilanie spręż. pow. [MPa]	-	0,8-1

* poniżej toru jezdne go

